



شرکت شیمی تکس آریا
(سهامی خاص)

CHIMITEXARYA CO.

Heavy Alcohol (HAL) Specification

جدول اسپک الکل سنگین

| Characteristics | Specification | Unit | Test Method |
|---|---|--------------------|-------------|
| Heavy Alcohol Purity خلوص الکل سنگین | 40 to 80 | %Wt | GC |
| Secondary Butyl Alcohol (SBA) ۲- بوتیل الکل (۲- بوتانول) | 5 to 30 | %Wt | GC |
| Secondary Butyl Ether (SBE) ۲- بوتیل اتر | 5 to 30 | %Wt | GC |
| Hexan هگزان | Trace | %Wt | GC |
| C4 هیدروکربنهای ۴ کربنه | 5 to 10 | %Wt | GC |
| Specific Gravity 20/20°C وزن مخصوص | 0.805 to 0.950 | gr/cm ³ | |
| Boiling Range محدوده نقطه جوش | 80 to 210 | °C | |
| Water آب | Max 10 | %Wt | |
| Appearance شکل ظاهری | Vary From Pale yellow to dark brown liquid رنگ متغیر (از زرد روشن تا قهوه‌ای تیره) | | |

الکل سنگین، به عنوان محصول جانبی فرایند تولید، شامل مجموعه‌ای از الکل‌های خطی سنگین، الکل‌های شاخه دار، اتر، کتون و هیدروکربن می‌باشد که در مصارف سوختی و همچنین در تهیه اکتان بوستر کاربرد دارد.